



PIONIER IN ZWAAR TRANSPORT LOW-BED MET HYDRAULISCHE **BESTURING**





DE STERKSTE SCHAKEL IN UW **ACTIVITEITEN**

K.SLH **Hydraulisch Gestuurde Dieplader**

De Kässbohrer K.SLH-serie is ontworpen voor zwaar transport en levert topprestaties onder zware wegomstandigheden.

De K.SLH serie is leverbaar in 3 en 4 assige configuraties en met zijn hydraulisch gestuurde assen en hydraulisch verstelbare zwanenhals. De K.SLH serie is ontworpen om alle goederen onder de 50 ton comfortabel te vervoeren met een optimale gewichtsverdeling.

Met zijn uitmuntende engineering biedt de Kässbohrer K.SLH-serie betrouwbare prestaties met vaste en uitschuifbare chassisopties die gemakkelijk manoeuvreerbaar zijn door lineaire hydraulische besturing, draadloze afstandsbediening en automatische uitlijnsystemen onder de zwaarste wegomstandigheden, terwijl de levensduur van de banden wordt verlengd.



K.SLL **Hydraulisch Gestuurde Low-Loader**

Kässbohrer's dieplader serie K.SLL is ontworpen voor de hoge eisen van het zware transport en omvat diepladers met 2 tot 3 assen, voorzien van hydraulische besturing en pneumatische vering.

Met een speciale platformhoogte maakt de K.SLL-serie het vervoer van zware goederen mogelijk met een totale hoogtebeperking van 4.000 mm. De afneembare zwanenhals verkort het laadproces van bouwmachines en verhoogt de veiligheid tijdens het laden.


Uitgerust met hydraulische stuurassen, garandeert de K.SLL een maximale wendbaarheid en flexibiliteit onder de moeilijkste werkomstandigheden.



LOW-LOADER SERIES				
PRODUCT	K.SLL 2 / 2H - 18 / 24	K.SLL 2 / 2H - 24 / 24	K.SLL 2 / 2H - 18 / 24	K.SLL 2 / 2H - 24 / 24
ZWEMBAD DIKTE	200 mm	250 mm	200 mm	250 mm
ZWEMBAD-BOGGIE AANSLUITING	Geschweißbt	Geschweißbt	Pinverbinding	Pinverbinding
ADD-ON PLATFORM	-	-	3.000 mm - 5.000 mm	3.000 mm - 5.000 mm
TOTALE LENGTE	13.120 mm	13.120 mm	13.120 mm	13.120 mm
POOL LENGTE	6.810 mm	6.810 mm	6.810 mm (*Optioneel)	6.810 mm
COMPATIBILITEIT VRACHTWAGEN	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6
HOOGTE ZWEMBAD (GELADEN)	300mm	350mm	300mm	350mm
BODEMVRUJHEID	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
HOOGTE BOOGIE (GELADEN)	910 mm	910 mm	910 mm	910 mm
WIELBASE	10.530 mm	10.530 mm	10.530 mm	10.530 mm
AFSTAND TUSSEN ASSEN	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm
LENGTE ZWANENHALS	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm
ZWENKING ACHTERAAN	2.100 mm (*Optioneel)	2.100 mm (*Optioneel)	2.100 mm (*Optioneel)	2.100 mm (*Optioneel)
PLATFORM VERLENGING	5.550 mm	5.550 mm	4.650 mm	4.650 mm
TOTALE BREEDTE	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm
CAPACITEIT ASSEN	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg
KING-PIN CAPACITEIT	18.000 kg	24.000 kg	18.000 kg	24.000 kg
TARRAGEWICHT (± 3%)	11.800 kg	12.050 kg	12.300 kg	12.500 kg
BRUTO VOERTUIGGEWICHT (80 KM/U)	42.000 kg	48.000 kg	42.000 kg	48.000 kg
CHASSIS (STAAL)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)
PROFIEL	Dubbel Doosprofiel (A)	Dubbel Doosprofiel (A)	Dubbel Doosprofiel (A)	Dubbel Doosprofiel (A)
KONING-PIN	3,5" Koningspin + 2" Koningspin	3,5" King-pin + 2" King-pin	3,5" Koningspin + 2" Koningspin	3,5" Koningspin + 2" Koningspin
POSITIE KING-PIN	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid
PLATFORMVLOER	Hardhouten vloerbedekking (*optioneel)	Hardwood Floor Cover (*Optional)	Hardhouten vloerbedekking (*optioneel)	Hardhouten vloerbedekking (*optioneel)
GOOSENECK TYPE	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar
ZUIDELINGSE UITBREIDINGSBEUGELS	-2	-2	-2	-2
VLOERAANSLUITING	30 mm hardhout + gekartelde stalen plaat (F)	30 mm hardhout + chequered steel plate (F)	30 mm hardhout + gekartelde stalen plaat (F)	30 mm hardhout + gekartelde stalen plaat (F)
BEVESTIGINGSRINGEN	10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)	10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)	10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)	10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)
PILLAR POCKETS	6 x 2 bij Pool 3 x 2 bij Boogje	6 x 2 at Pool 3 x 2 at Boogje	6 x 2 bij Pool 3 x 2 bij Boogje	6 x 2 bij Pool 3 x 2 bij Boogje
ZWANENHALS PANELEN	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterzijde: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	Front: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Side: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Rear: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Longer Option)	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterzijde: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterzijde: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)
OPRIJPLAAT TYPE	-8	-8	-8	-8
ZWANENHALS LANDING RAMP	-9	-9	-9	-9
STUURSYSTEEM	1H - 2H	1H - 2H	1H - 2H	1H - 2H
STUURCONTROLE	Draadloze Besturing	Wireless Controller	Draadloze Besturing	Draadloze Besturing
UITLUNSYSTEEM	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optional)	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)
MERK ASSEN	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)
REMSYSTEEM	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M
TYPE OPHANGING	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
AANTAL BANDEN	9 Banden (*)	9 Banden (*)	9 Banden (*)	9 Banden (*)
BANDAFMETING	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5
BANDENMERK	Kässbohrer's Keuze	Kässbohrer's Choice	Kässbohrer's Keuze	Kässbohrer's Keuze
WIELMATERIAAL	Staal	Staal	Staal	Staal
RESERVEWIELHOUDER	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid
RESERVEWIEL KRAAN	-10	-10	-10	-10
SMEEREENHEID	-18	-18	-18	-18
AANSLUITINGEN	NATO Aansluiting +	NATO Socket +	NATO Aansluiting +	NATO Aansluiting +
TYPE ACHTERLICHT	Batterij Klem Kabel	Battery Clamp Cable	Batterij Klem Kabel	Batterij Klem Kabel
UITBREIDING WAARSCHUWING-SPLATEN	Volledige LED	Full LED	Volledige LED	Volledige LED
ZWAAILICHTEN	4 stuks 1 meter uitschuifbare platen	4 unit 1 meter Extendable Plates	4 stuks 1 meter uitschuifbare platen	4 stuks 1 meter uitschuifbare platen
TOOLBOX	-	-	-	-

HYDRAULIC LOW-BED SERIES				
PRODUCT	K.SLLH 3 / 3H - 24 / 36	K.SLH S 3 / 3H - 24 / 36	K.SLH 4 / 3H - 24 / 48	K.SLH S 4 / 3H - 24 / 48
TOTALE LENGTE	13.250 mm	13.250 mm	13.250 mm	13.250 mm
POLENGTE	9.300 mm	9.300 mm	9.300 mm	9.300 mm
POOLHOOGTE (GELADEN)	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
WIELBASE	8.800 mm	8.800 mm	8.800 mm	8.120 mm
AFSTAND TUSSEN ASSEN	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm
LENGTE ZWANENHALS	3.900 mm	3.900 mm	3.900 mm	3.900 mm
PLATFORMVERLENGING	6.200 mm	Geen Verlenging	6.200 mm	Geen Verlenging
TOTALE BREEDTE	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
COMPATIBILITEIT VRACHTWAGEN	6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6
ASSEN CAPACITEIT	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg
KING-PIN CAPACITEIT	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg
TARRAGEWICHT (± 3%)	12.800 kg	11.000 kg	13.650 kg	11.800 kg
BRUTO VOERTUIGGEWICHT (80 KM/U)	60.000 kg	60.000 kg	72.000 kg	72.000 kg
CHASSIS (STAAL)	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC
PROFIEL	Profiel Doos	Profiel Doos	Profiel Doos	Profiel Doos
KONING-PIN	2" Koningspen (*)	2" Koningspen (*)	2" Koningspen (*)	2" King-pin (*)
POSITIE KONINGSPEN	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid
GLIJDENDE BOLSTER	1 eenheid niet-verwijderbaar breedte: 300 mm (1)	Niet Inbegrepen	1 eenheid niet-verwijderbaar breedte: 300 mm (1)	Niet Inbegrepen
GOOSENECK TYPE	Vast (500 x 500 afgeschuind)	Vast (500 x 500 afgeschuind)	Vast (500 x 500 afgeschuind)	Vast (500 x 500 afgeschuind)
ZUIDELINGSE UITBREIDINGSBEUGELS	10x2 Eenheid (2)	9x2 Eenheid (2)	10x2 Eenheid (2)	9x2 Eenheid (2)
VLOERAANSLUITING	45 mm hardhout + geblokte staalplaat (F)	45 mm hardhout + geblokte staalplaat (F)	45 mm hardhout + geblokte staalplaat (F)	45 mm hardhout + geblokte staalplaat (F)
BEVESTIGINGSRINGEN	8 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t)	8x2(10t) + 6x2(8t) + 8x2(5t)	7 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t)	8x2(10t) + 6x2(8t) + 8x2(5t)
VERTICALE PULERZAK RIJEN	Verborgen (5)	Verborgen (5)	Verborgen (5)	Verborgen (5)
PULERZAKEN	9 x 2 Eenheid	9 x 2 Eenheid	9 x 2 Eenheid	9 x 2 Eenheid
ZUILEN	-6	-6	-6	-6
CONTAINERSLOTEN	Behuizing 8 eenheden (zonder sloten)	Behuizing 4 eenheden (zonder sloten)	Behuizing 8 eenheden (zonder sloten)	Behuizing 4 eenheden (zonder sloten)
ZWANENHALSPANELEN	Voorant: Staal 450 mm x 2.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.500 mm Achterzijde: Aluminium 360 mm x 2.550 mm	Voorant: Staal 450 mm x 2.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.500 mm Achterzijde: Aluminium 360 mm x 2.550 mm	Voorant: Staal 450 mm x 2.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.500 mm Achterzijde: Aluminium 360 mm x 2.550 mm	Voorant: Staal 450 mm x 2.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.500 mm Achterzijde: Aluminium 360 mm x 2.550 mm
LAADVERMOGEN OPRUPLAAT	-8	-8	-8	-8
OPRIJPLAAT TYPE	(*Optioneel)	(*Optioneel)	(*Optioneel)	(*Optioneel)
ZWANENHALS OPRUPLAAT	-9	-9	-9	-9
STUURSYSTEEM	1H-2H-3H	1H-2H-3H	1S-2H-3H-4H	1S-2H-3H-4H
STUURCONTROLE	Draadloze Besturing	Draadloze Besturing	Draadloze Besturing	Draadloze Besturing
UITLUNSYSTEEM	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)
MERK ASSEN	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)
REMSYSTEEM	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 4S/3M	WABCO EBS 4S/3M
TYPE OPHANGING	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
AANTAL BANDEN	12 Banden	12 Banden	12 Banden	16 Banden
BANDAFMETING	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5
BANDENMERK	Kässbohrer's Keuze	Kässbohrer's Keuze	Kässbohrer's Keuze	Kässbohrer's Keuze
WIELMATERIAAL	Staal	Staal	Staal	Staal
RESERVEWIELHOUDER	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid
RESERVEWIEL KRAAN	-10	-10	-10	-10
SMEEREENHEID	-18	-18	-18	-18
AANSLUITBUSSEN	NATO Aansluiting + Accuklemkabel	NATO Aansluiting + Accuklemkabel	NATO Aansluiting + Accuklemkabel	NATO Aansluiting + Accuklemkabel
VOORSTE LANDINGSGESTEL	Handmatig landingsgestel met 24 ton mechanisch, 50 ton statisch vermogen	Handmatig landingsgestel met 24 ton mechanisch, 50 ton statisch vermogen	Handmatig landingsgestel met 24 ton mechanisch, 50 ton statisch vermogen	Handmatig landingsgestel met 24 ton mechanisch, 50 ton statisch vermogen
ACHTERSTE LANDINGSGESTEL	Handmatig landingsgestel met 45 ton statisch vermogen	Handmatig landingsgestel met 45 ton statisch vermogen	Handmatig landingsgestel met 45 ton statisch vermogen	Handmatig landingsgestel met 45 ton statisch vermogen
TYPE ACHTERLICHT	Volledige Lamp	Volledige Lamp	Volledige Lamp	Volledige Lamp
ZWAAILICHTEN	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid	1 Eenheid
UITBREIDING WAARSCHUWINGSPATEN	4 eenheid 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheid 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheid 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheid 1 meter uitschuifbare platen
UITBREIDING HARDHOUTEN OPBERG-BOX	-22	-22	-22	-22

STANDAARD UITRUSTINGEN



A

Dubbele Of Centrale Kokerbalk




B

Sjorringen



C

S700 Stalen Chassis



D

BPW Assen



E

Wabco Rem Systeem



F

Afneembare Hardhouten Vloer



G

Waarschuwinglampen



H

Gereedschapskist



I

Verlengingswaarschu- wingsplaten



J

Stalen Velgen

OPTIES



1

Glijdende Steun



2

Laterale Verlengingsbeugels



3

Metallisatie



4

Afgeschuinde Nek



5

Verticale Rong Posities



6

Rongen



7

Container Sloten



8

Verschillende Type Oprij Rampen



9

Nek Ramp



10

Reservewielkraan



11

Graafarmuitsparing



12

Volledig Led-Achterlicht



13

Adapter Voor Achterhelling



14

Steunpoten Achter



15

Werkklampen



16

Hydraulisch Gestuurde As



17

Hubodometer



18

Smeereenheid



19

Add-On Platform



20

Aslift



21

Rong Posities



22

Uitbreiding Hardhouten Opbergkist



23

Laterale Verlengings- beugels



24

Hydraulisch Verstelbare En Afneembare Nek



25

Brandblusser Kist



26

Gereedschapskist Gehele Breedte Positie Nek



27

Schraag



28

Oprij Rampen



29

Afstandsbediening



WE KENNEN UW KÄSSBOHRER EN ZORGEN ERVOOR

Kässbohrer ontwikkelt voertuigen die de grenzen van innovatie verleggen en bouwt ze om lang mee te gaan. Zoals onze producten zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten wereldwijd, zo zijn ook onze diensten dat.

Om aan uw behoeften te voldoen, waar in Europa u zich ook bevindt, is 95% van ons steeds groter wordende, competente aftersales servicenetwerk gecertificeerd voor het bedienen van Europa's breedste productassortiment. De website van Kässbohrer wordt voortdurend bijgewerkt met de meest recente informatie voor uw gemak.

Met K-Advance Care Servicepakketten die zijn afgestemd op de operationele behoeften van elke klant, evenals een 24/7 Kässbohrer Hotline die beschikbaar is in 27 landen en 23 talen, zijn de after-sales diensten van Kässbohrer afgestemd op de veelzijdige eisen.





KÄSSBOHRER

PRODUCTIE WERELDWIJD

Als motto "Enginuity", verlegt Kässbohrer de grenzen van de voertuigtechniek om te voldoen aan de veelzijdige behoeften van zijn klanten wereldwijd. De veelgeprezen winnaar van de Trailer Innovation Award, de voertuigkwaliteit van Kässbohrer, wordt verzekerd door de kwaliteit van zijn productieprocessen.

Voor nu en in de toekomst zullen we de producten en diensten ontwikkelen om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.



Ulm | Duitsland

In 2017 keerde Kässbohrer terug naar huis met zijn investering in de productiefaciliteit in Ulm. Ulm Plant, met een oppervlakte van 35.000 m², dient als de belangrijkste productiefaciliteit voor Zuid-Duitsland en de buurlanden. Het biedt onvergankelijk een onvergankelijk productassortiment van Kässbohrer aan als de belangrijkste verkoop- en after-sales center, Het fabriek in Ulm is ook ons warehouse voor reserveonderdelen.



Goch | Duitsland

Sinds 2002 is het fabriek in Goch met een totale oppervlakte van 108.000 m², één van de twee productiefaciliteiten in Duitsland. Goch Facility dient als het belangrijkste productie- en PDI-centrum voor Noord-Europa en dient als after-sales en sales center voor de regio Nordrhein Westfalen evenals ons magazijn voor reserveonderdelen.



Adapazari | Turkije

Adapazari is de grootste fabriek van Kässbohrer met een totale productieoppervlakte van 365.000 m² en een totale productiecapaciteit van 20.000 eenheden. De fabriek in Adapazari herbergt op de campus R&D en testcentra voor prototypes. Op een oppervlakte van 3.500 m² kunnen meerdere prototypes tegelijk worden geproduceerd en getest.

Kässbohrer Sales GmbH

Ulm | Im Katzelwinkel 5, 88480 Achstetten, Germany | **T** +49 (0) 7392 96797-0 | **F** +49 (0) 7392 96797-67

Goch | Siemensstrasse 74, 47574 Germany | **T** +49 (0) 2823 9721-0 | **F** +49 (0) 2823 9721-21 | **E** info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

Kässbohrer semi-trailers are manufactured according to lean production and quality principles in consideration of total cost of ownership. Kässbohrer reserves the right to alter the product specification. Visual and technical data subject to change according to vehicle configuration. V4 Feb 2023