

**K**



## CARATTERISTICHE

# GÖRSEL YOK

### INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Telaio</b>	Acciaio ad alta resistenza S700 MC.
<b>Sistema di frenata</b>	Sistema di frenatura EBS 4S/3M marchio Wabco doppio circuito elettropneumatico conforme al regolamento UN ECE R13 con sistemi freni antibloccaggio (ABS) e controllo di imbardata (RSS)
<b>Dimensioni pneumatico</b>	385/65 R22.5
<b>Assali</b>	BPW freno a disco
<b>Impianto elettrico</b>	Conforme al Regolamento 76/756/EEC con presa pin 2 x 7 + 1 x 15 impianto di illuminazione 24 Volt
<b>Pianale</b>	E' un pianale costituito in legno duro con profili di acciaio Omega con spessore 30 mm.
<b>Tipo di sterzo</b>	1S-2S-3N-4N
<b>Tipo pannello anteriore</b>	Pannello frontale in acciaio altezza 1.500 mm

### DATI TECNICI

<b>Lunghezza esterna (L)</b>	13.535 mm
<b>Lunghezza prolunga piattaforma</b>	6.900 mm
<b>Altezza Ralla (H5)</b>	1.150 mm
<b>Altezza piattaforma (carico)</b>	1.300 mm
<b>Collo d'oca (NH)</b>	180 mm
<b>Larghezza totale (W)</b>	2.540 mm

### CAPACITÀ TECNICA

<b>Carico assiale</b>	36.000 kg
<b>Capacità di perno ralla</b>	Con capacità' di 18 t.king pin
<b>Peso totale del veicolo</b>	(80 km/sa) 54.000 kg

### CARATTERISTICHE AVANZATE

I semirimorchi di Kässbohrer sono realizzati in base alla produzione snella e principi di qualità in considerazione con costo totale di proprietà.

Kässbohrer si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti. I dati visivi e tecnici sono soggetti alla modificazione secondo la configurazione del veicolo.

**Kässbohrer Sales GmbH**

**Werk Ulm** | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67

**Werk Goch** | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | [www.kaessbohrer.com](http://www.kaessbohrer.com)